



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών,
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Προμήθεια πινακίδων και λουτών υλικών σήμανσης και ασφάλειας

Αριθμός μελέτης: 22/2022

ΚΑ: 02.30.7135.017
02.30.7135.019
02.30.7135.020
02.30.7135.021

CPV: 34992200-9
34992000-7
34996000-5
34928450-7
34928110-2
34928460-0
34928472-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πινακίδων και λουτών υλικών σήμανσης και ασφάλειας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών.

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, με αριθμό μελέτης 22/2022, περιλαμβάνει την περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών. Η προμήθεια θα γίνει κατά τμήματα, με τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς για ένα ή περισσότερα από αυτά.

B. ΙΣΧΥΟΥΣΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τις ακόλουθες διατάξεις:

- N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
- N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
- N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και
- τις εκτελεστικές διατάξεις των παραπάνω νόμων.

G. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται σε τρία τμήματα, Α, Β και Γ, για τα οποία μπορεί να δοθεί προσφορά είτε μόνο για ένα, είτε για περισσότερα.

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Τα υλικά ανήκουν στους Κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):

34992200-9: Οδικά σήματα, και

34928472-7: Στύλοι στήριξης πινακίδων σήμανσης

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου, που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο των οικισμών και εκτός οικισμών, την

προειδοποίηση των οδηγών για θέματα οδικής ασφάλειας και την ενημέρωση των οδηγών για τοπωνύμια (είσοδοι-έξοδοι οικισμών και όρια του Δήμου Θέρμης).

Συγκεκριμένα, το παρόν Τμήμα Α της προμήθειας περιλαμβάνει:

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (CPV: 34992200-9)

A.1 Προειδοποιητικές πινακίδες μεσαίου μεγέθους, πλήρως αντανακλαστικές

Σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου, με βάση αιτήματα πολιτών ή αυτοψίες της Υπηρεσίας, θα τοποθετηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (v. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α, όπως ισχύει):

A.1.1 K-14: Κίνδυνος από πτώση βράχων και την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

A.1.2 K-16: Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών

A.1.3 K-18: Κίνδυνος από διέλευση οικόσιτων ζώων

A.1.4 K-20: Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό

A.1.5 K-30: Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Οι άνω πινακίδες θα είναι μεσαίου μεγέθους, επειδή θα τοποθετηθούν εκτός οικισμών, όπου οι ταχύτητες των οχημάτων είναι μεγαλύτερες και υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτησή τους. Θα έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου, πλευράς 90 εκ., και θα είναι πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

A.2 Προειδοποιητικές πινακίδες μικρού μεγέθους, πλήρως αντανακλαστικές

Σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου, με βάση αιτήματα πολιτών ή αυτοψίες της Υπηρεσίας, θα τοποθετηθούν οιακόλουθες κατηγορίες πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (v. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α, όπως ισχύει):

A.2.1 K-2a: Επικίνδυνες διαδοχικές στροφές, η πρώτη αριστερά

A.2.2 K-2b: Επικίνδυνες διαδοχικές στροφές, η πρώτη δεξιά

A.2.3 K-10: Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδόστρωμα

A.2.4 K-16: Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών.

Οιάνω πινακίδες θα είναι μικρού μεγέθους, επειδή θα τοποθετηθούν εντός οικισμών, όπου οι ταχύτητες των οχημάτων είναι περιορισμένες και, επιπλέον, υπάρχει περιορισμός στον διαθέσιμο χώρο για την τοποθέτησή τους. Θα έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου, πλευράς 60 εκ., και θα είναι πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

A.3 Ρυθμιστικές πινακίδες μεσαίου μεγέθους, πλήρως αντανακλαστικές

A.4 Ρυθμιστικές πινακίδες μικρού μεγέθους, πλήρως αντανακλαστικές

Πρόκειται για πινακίδες P-2 (STOP) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας:

- προς αντικατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων πινακίδων (π.χ. οικισμός Θέρμης)
- σε κόμβους του οδικού δικτύου, για τους οποίους υπάρχουν κανονιστικές αποφάσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί (π.χ. οικισμός Ν. Ραιδεστού, επέκταση οικισμού Θέρμης)
- σε κόμβους του οδικού δικτύου, για τους οποίους πρόκειται σύντομα να εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις (π.χ. οικισμός Ν. Ρυσίου, περιαστικό οδικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Θέρμης, οικισμός Πλαγιαρίου).

Οι άνω πινακίδες θα είναι μεσαίου ή μικρού μεγέθους, ανάλογα με την οδό στην οποία θα τοποθετηθούν. Θα έχουν σχήμα οκταγωνικό, με μήκος πλευράς οι μεσαίου μεγέθους 37 εκ. (ακτίνα περιγεραμμένου κύκλου: 0,4871 μ.), και οι μικρού μεγέθους 24,7 εκ. (ακτίνα περιγεραμμένου κύκλου: 0,3247 μ.). Οι πινακίδες θα είναι πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

A.5 Ρυθμιστικές πινακίδες μικρού μεγέθους, αντανακλαστικές

Σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου, με βάση αιτήματα πολιτών ή αυτοψίες της Υπηρεσίας, θα τοποθετηθούν οι ακόλουθες καπηγορίες πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (v. 2696/1999, ΦΕΚ 57 A, όπως ισχύει):

A.5.1 P-7: Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα

A.5.2 P-27: Απαγορεύεται η αριστερή στροφή

A.5.3 P-28: Απαγορεύεται η δεξιά στροφή

A.5.4, A.5.5, A.5.6

P-32: Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στην αναγραφόμενη τιμή. Η προμήθεια περιλαμβάνει πινακίδες με όρια ταχύτητας: 30, 40 και 50 χλμ./ώρα

A.5.7 P-40: Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων

A.5.8 P-52b: Υποχρεωτική διέλευση από τη δεξιά πλευρά της νησίδας

A.5.9 P-53: Κυκλική υποχρεωτική πορεία

A.5.10 P-55: Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών.

Οι άνω πινακίδες θα είναι μικρού μεγέθους, διαμέτρου 45 εκ., επειδή θα τοποθετηθούν σε αστικές περιοχές, όπου οι ταχύτητες είναι περιορισμένες, όπως και ο διαθέσιμος χώρος. Οι πινακίδες θα είναι αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

A.6 Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές

Θα τοποθετηθούν οι ακόλουθες πινακίδες:

A.6.1 Π-17 & Π-18: Αρχή και τέλος κατοικημένης περιοχής, στις εισόδους και εξόδους των οικισμών του Δήμου, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος (διαστάσεις ανάλογα με το περιεχόμενο)

A.6.2 Πινακίδες ορίων Δήμου Θέρμης, στα όρια με τους όμορους Δήμους, σύμφωνα με τον πίνακα 2 του Παραρτήματος

A.6.3 Π-21: Διάβαση πεζών (διαστάσεις 45 εκ. x 45 εκ.)

A.6.4 Π-75: Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες (διαστάσεις 65 εκ. x 65 εκ.)

Οι πινακίδες θα είναι πλήρως αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

A.7 Πληροφοριακές πινακίδες αντανακλαστικές

Σε αδιέξοδες οδούς των οικισμών του Δήμου θα τοποθετηθούν αντανακλαστικές πινακίδες Π-25, διαστάσεων 45 εκ. x 45 εκ., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

A.8 Πληροφοριακές πινακίδες αντανακλαστικές

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πινακίδες:

A.8.1 Πληροφοριακές πινακίδες με περιεχόμενο: «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΣΩΝ», διαστάσεων 80 εκ. x 100 εκ.

A.8.2 Πληροφοριακή πινακίδα με περιεχόμενο: «ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΟΔΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΔΟ. ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ», διαστάσεων 40 εκ. x 80 εκ.

A.8.3, A.8.4, A.8.5, A.8.6

Πληροφοριακές πινακίδες με ενημερωτικά μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις εικόνες 1 έως 4 του Παραρτήματος της Τεχνικής Έκθεσης ως προς τις διαστάσεις και το περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι η πινακίδα διαστάσεων 60 εκ. x 120 εκ., που ενημερώνει για την ύπαρχη ιρλανδικής διάβασης, θα διαθέτει συρτάρι διαστάσεων 8 εκ. x 65 εκ., με το μήνυμα: «ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗ», το οποίο θα εμφανίζεται σε περύττωση υπερχείλισης του υδατορέματος.

Οι πινακίδες θα είναι αντανακλαστικές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΙΣΑ, την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)», τις ΠΤΠ Σ301-74 και Σ-306-74, καθώς και την παρούσα μελέτη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg₂, ελάχιστου πάχους 3 χλστ., η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II ή

τύπου I κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύφους, από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II ή τύπου I. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται, για κάθε τύπο πινακίδας, το είδος της αντανακλαστικής μεμβράνης (τύπου II, τύπου I) που θα χρησιμοποιηθεί για το υπόβαθρο και τις αναγραφές & τα σύμβολα. Η πιο ώριμη της πινακίδας έχει χρώμα φαιδρόγκρι και φέρει το όνομα του κατασκευαστή, την ημερομηνία κατασκευής της, καθώς και την ένδειξη «ΠΑΙ ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ (άρθρο 10 ΚΟΚ)».

- Τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά EN ISO 1461.
 - Η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και στερέωση της πινακίδας, αν απαιτηθεί.
 - Η μεταφορά της πινακίδας και των εξαρτημάτων στερέωσης στη θέση τοποθέτησης ή στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης (με υπόδειξη της Υπηρεσίας), κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων και λουτών φθορών.
 - Η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του ιστού, για τις πινακίδες που θα τοποθετηθούν επιτόπιου, στη θέση τοποθέτησης.
 - Η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (αν απαιτηθεί).
- Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό σταθερότητας ελαδόσεων κατά EN 12899-1:2007 για το τελικό προϊόν.

Τύπος πινακίδας	Αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II		Αντανακλαστική μεμβράνη τύπου I	
	Υπόβαθρο	Αναγραφές & σύμβολα	Υπόβαθρο	Αναγραφές & σύμβολα
Προειδοποιητική μεσαίου μεγέθους (K-14, K-16, K-18, K-20, K-30)	✓	✓		
Προειδοποιητική μικρού μεγέθους (K-2α, K-2δ, K-10, K-16)	✓	✓		
Ρυθμιστικές μεσαίου και μικρού μεγέθους (P-2)	✓	✓		
Ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (P-7, P-27, P-28, P-32, P-40, P-52δ, P-53, P-55)	✓			✓
Πληροφοριακές (παράγραφος ε)	✓	✓		
Πληροφοριακές (παράγραφος στ)	✓			✓
Πληροφοριακές (παράγραφος ζ)			✓	✓

A.9.1 ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ DN 40 MM (CPV: 34928472-7)

Για τη στήριξη των πινακίδων σήμανσης θα γίνει προμήθεια στύλων, από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με ραφή, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πρασίνη ετικέτα) ονομαστικής διαμέτρου DN 40 χλστ. (στιερώματος: thread size R = 1,5'', dεξ = 48,3 χλστ., πάχους τοιχώματος 3,2 χλστ.), μήκους 3,0 μ. και 3,30 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διοισάεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης».

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται (άρθρα A.9.1, A.9.2 της αναλυτικής Προμέτρησης):

- η προμήθεια και προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης του στύλου ή στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης προς αποθήκευση και μελλοντική χρησιμοποίηση, με προδιατρημένες οπές Φ12 χλστ. για κοχλίες Φ9,5 χλστ., σε αποστάσεις 0,15 – 0,45 – 0,65 – 0,95 μ. από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ14 χλστ., μήκους 40 εκ. ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 10 εκ. x 20 εκ., για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα)

Στην τιμή μονάδος δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση (Για τις περιπτώσεις τοποθέτησης των πινακίδων και των στύλων στη θέση του οδικού δικτύου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, στην τιμή μονάδας θα προστεθεί επιπλέον το άρθρο Α.9.4 της αναλυτικής Προμέτρησης):

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμορφωσης κατά EN 10255.

A.9.2 ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ DN 65 MM (CPV: 34928472-7)

Για τη στήριξη των πινακίδων σήμανσης θα γίνει προμήθεια στύλων, από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με ραφή, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πρασίνη επικέτα) ονομαστικής διαμέτρου DN 65 χλστ. (σπειρώματος: thread size R = 2,5", d_e = 76,1 χλστ., πάχους τοιχώματος 3,65 χλστ.), μήκους 3,0 μ. και 3,30 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης».

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται (άρθρα A.9.1, A.9.2 της αναλυτικής Προμέτρησης):

- η προμήθεια και προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης του στύλου ή στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης προς αποθήκευση και μελλοντική χρησιμοποίηση, με προδιατρημένες οπές Φ12 χλστ. για κοχλίες Φ9,5 χλστ., σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 μ. από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ14 χλστ., μήκους 40 εκ. ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημένη λάμα 10 εκ. x 20 εκ., για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα)

Στην τιμή μονάδος δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση (Για τις περιπτώσεις τοποθέτησης των πινακίδων και των στύλων στη θέση του οδικού δικτύου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, στην τιμή μονάδας θα προστεθεί επιπλέον το άρθρο A.9.4 της αναλυτικής Προμέτρησης):

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμορφωσης κατά EN 10255.

A.9.3 ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ DN 50 MM (CPV: 34928472-7)

Για τη στήριξη των καθρεπτών κυκλοφορίας θα γίνει προμήθεια στύλων, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, μήκους 3,50m, ονομ. διαμέτρου DN 50 mm (σπειρώματος: thread size R = 2", d_e = 60,3 mm, πάχους τοιχώματος 2,00 mm), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης».

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η προμήθεια και προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης του στύλου ή στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης προς αποθήκευση και μελλοντική χρησιμοποίηση του στύλου, για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα).

Στην τιμή μονάδος δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμορφωσης κατά EN 10255.

A.9.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για τη τοποθέτηση στύλων στήριξη πινακίδων και καθρεπτών κυκλοφορίας σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης».

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται (άρθρο A.9.4 της αναλυτικής Προμέτρησης):

- η τοποθέτηση της πινακίδας ή του καθρέπτη επί του στύλου
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 εκ. και διαμέτρου 50 εκ.

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της σπήλαιας, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της σπήλαιας με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Τα υλικά ανήκουν στους Κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):

34992000-7: Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες, και

34928472-7: Στύλοι στήριξης πινακίδων σήμανσης

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στο οδικό δίκτυο της επέκτασης των οικισμών Θέρμης και Τριαδίου, στις θέσεις που έχουν καταγραφεί από την Υπηρεσία ότι δεν υφίστανται πινακίδες. Επίσης, θα τοποθετηθούν στο οδικό δίκτυο του οικισμού των Βασιλικών. Οι συγκεκριμένες θέσεις θα δοθούν από την Υπηρεσία στον ανάδοχο. Ειδικότερα, τα παρόν Τμήμα Β της προμήθειας περιλαμβάνει:

B.1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ (CPV: 34992000-7) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 1 χλστ. και διαστάσεων 30 εκ. x 50 εκ. Η όψη των πινακίδων θα είναι βαμένη με χρώμα φούρνου υψηλής αντοχής και το χρώμα θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ανάλογα με τις υφιστάμενες πινακίδες της περιοχής. Σε κάθε πινακίδα θα αναγράφεται η λέξη «ΟΔΟΣ» και κάτω από αυτήν, σε 2 σειρές η ονομασία της οδού με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Οι ονομασίες των οδών θα δοθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία.

B.2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΟΑΡΙΘΜΗΣΗΣ (CPV: 34992000-7) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο κράματος αλουμινίου πάχους 1 χλστ. και διαστάσεων 12 εκ. x 15 εκ. Η όψη των πινακίδων θα είναι βαμένη με χρώμα φούρνου μπλε, υψηλής αντοχής, οι αναγραφές θα είναι από αυτοκόλλητο βινύλιο λευκού χρώματος, και γύρω από τον αριθμό θα υπάρχει λευκή γραμμή-πλαίσιο. Οι πινακίδες θα παραδοθούν στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης ή στον τόπο που θα ορίσει η Υπηρεσία.

B.3 ΣΤΥΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΙΛΗΝΑ DN 50 MM (CPV: 34928472-7) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τη στήριξη των πινακίδων ονοματοθεσίας οδών θα γίνει προμήθεια στύλων, από αιδηροσαλήνα γαλβανισμένο με ραφή, μήκους 3,00m, συνομ. διαμέτρου DN 50 mm (σπειρώματος: thread size R = 2", deξ = 60,3 mm, πάχους τοιχώματος 2,00 mm), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης ή στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης προς αποθήκευση και μελλοντική χρησιμοποίηση του στύλου, του στύλου για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατριμένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και στή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυμκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα).
- Ο στύλος των πινακίδων ονοματοθεσίας θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να φέρει 2 πινακίδες ονοματοθεσίας σε ορθή γωνία μεταξύ τους. Η στήριξη θα επιτευχθεί με απευθείας συγκόλληση των μεταλλικών πλαισίων των πινακίδων ονοματοθεσίας πάνω στον ιστό.
- Τα μεταλλικά πλαισιά των πινακίδων θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλική γωνία 20x20x3 mm.
- Ο σκελετός του πλαισίου για τις πινακίδες ονοματοθεσίας έχει εξωτερικές διαστάσεις 300 επί 500 χιλιοστά.
- Το πλαίσιο των πινακίδων θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή με χρήση χρωμάτων υψηλής αντοχής σε έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες, σε απόχρωση που θα επιλέξει ο πελάτης.
- Το μεταλλικό πλαίσιο θα φέρει κατάλληλες οπές για την εύκολη σύνδεση της πινακίδας ονοματοθεσίας στο μεταλλικό πλαίσιο.

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμορφώσεις κατά EN 10255.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα υλικά ανήκουν στους Κωδικούς Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):

- 34928472-7: Στύλοι στήριξης πινακίδων σήμανσης
34922100-7: Υλικά σήμανσης οδών
34928460-0: Οδικοί κώνοι
34996000-5: Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών
34928450-7: Στυλίσκοι
34928110-2: Κυκλιδώματα οδικού δικτύου

Συγκεκριμένα, το παρόν Τμήμα Γ της προμήθειας περιλαμβάνει:

Γ.1 ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (CPV: 34928472-7) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τρύποις θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη πινακίδων σήμανσης σε εργοτάξια του Δήμου, για την επισήμανση του κινδύνου στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και για τη στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων επισήμανσης των φλανδικών διαβάσεων. Θα είναι μεταλλικοί, κατασκευασμένοι από γαλβανισμένες σιδηρογωνιές 30 χλστ. x 30 χλστ. x 3 χλστ., θα φέρουν στοιχεία στήριξης των πινακίδων (οι πινακίδες δεν συμπεριλαμβάνονται) και θα έχουν ύψος 1,0 μ.

Γ.2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (CPV: 34922100-7) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μεταλλικοί μόνιμοι ανακλαστήρες οδοστρώματος (κν. «μάτια γάτας»), με κορμό έμπυξης, με λεία την άνω επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών στοιχείων (2 ανακλαστικές επιφάνειες). Η μορφή, οι διαστάσεις, η σήμανση και οι φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1.

Στην τιμή των ανακλαστήρων που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς επιτόπου του έργου των ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμού της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των ανακλαστήρων.

Οι ανακλαστήρες που δεν θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο θα παραδοθούν στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης ή στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στην τιμή τους περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη κόλλα δύο συστατικών.

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει επι ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό σταθερότητας επιδόσεων κατά ΕΝ 1463-1 για το τελικό προϊόν.

Γ.3 ΚΩΝΟΙ (CPV: 34928460-0) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την εξυπηρέτηση των εργασιών του εργοταξίου θα γίνει προμήθεια κώνων σήμανσης-ασφάλειας, που θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι κώνοι θα είναι κατασκευασμένοι από PVC, χρώματος πορτοκαλί και θα έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, ολόσωμη, χωρίς ραφές. Θα έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και θα παρουσιάζουν μεγάλη συκαμφία έτοι ώστε μετά την τυχόν παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση. Οι κώνοι θα φέρουν ταινία πλάτους 9 εκ. (± 1 εκ.), αργυρόλευκου χρώματος υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II (κατά την ΥΑ 16832/31.12.1986, ΦΕΚ 954 Β), σταθερά κολλημένη στο σώμα του κώνου. Η βάση του κώνου θα είναι τετράγωνη, πλευράς τουλάχιστον 25 εκ. για τους κώνους με ύψος 50 εκ. ή τουλάχιστον 40 εκ. για τους κώνους με ύψος 75 εκ.

Γ.4 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV: 34996000-5) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Καθρέπτης ελέγχου κυκλοφορίας, κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής, με εξωτερική διάμετρο 60 εκ. ή 80 εκ. και κυρτή επιφάνεια. Ο καθρέπτης θα έχει ενσωματωμένο στην πίσω όψη ειδικό μεταλλικό σύνδεσμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, που θα επιτρέπει τη μετακίνηση-περιστροφή του καθρέπτη προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία κατά την τοποθέτηση, που θα διασφαλίζει την ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς. Οι καθρέπτες θα παραδοθούν στο εργοτάξιο του Δήμου ή στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Γ.5 ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (CPV: 34928450-7) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα κολωνάκια θα είναι κατασκευασμένα από ελαστικό υλικό (πολυουρεθάνη), ειδικής επεξεργασίας, ώστε να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις κραύσεις ή τη γήρανση. Θα είναι ελαστικά, ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης

επί αυτών, να ελαχιστοποιούνται οι ζημίες. Το ύψος τους θα είναι 45 εκ., η διάμετρος της κυκλικής διατομής 8 εκ. (± 1 εκ.) και η διάμετρος της βάσης 20 εκ. (± 2 εκ.). Η όλη κατασκευή θα είναι μονοκόμματη. Κάθε κολωνάκι θα φέρει αντανακλαστική μεμβράνη τύπου II κατά την ΥΑ 16832/31.12.1986 (ΦΕΚ 954 Β), δύο δακτυλίων, ελάχιστου πλάτους 5 εκ. ο καθένας. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα κατάλληλα μεταλλικά βύσματα και υλικά στήριξης (για κάθε κολωνάκι 3 στριφώνια Φ8x100 χλστ., με τα αντίστοιχα ούπα και ροδέλες), καθώς και η τοποθέτησή τους στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Γ.6 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (CPV: 34996000-5) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι διαχωριστές λωρίδων κυκλοφορίας είναι ελαστικές υπερυψωμένες κατασκευές με ειδικά σχεδιασμένη καμπυλότητα, και θα χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των θέσεων στάθμευσης δικύκλων στην πλατεία Παραμάνα του οικισμού της Θέρμης. Θα έχουν ύψος 8 έως 10 εκ., μήκος 100 εκ. και πλάτος 20 έως 25 εκ. Το υλικό κατασκευής των διαχωριστών θα είναι αντιλοθηρό, από φυσικό λάστιχο ή τεχνητό/συνθετικό ελαστικό υλικό, με δυνατότητα απορρόφησης κραδασμών. Οι διαχωριστές θα φέρουν κατά μήκος τους αντανακλαστικές ταινίες χρώματος κίτρινου-πορτακαλί, που δεν θα προεξέχουν από την τελική επιφάνεια της διατομής. Τα στοιχεία θα έχουν εσοχές και εξοχές (εντορμίες) για καλύτερη σύνδεση μεταξύ τους. Τα στοιχεία αρχής και τέλους θα είναι στρογγυλεμένα προς την πλευρά του τελειώματος, ώστα να σβήγουν ομαλά στο οδόστρωμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα στοιχεία αρχής και τέλους, τα κατάλληλα υλικά για την τοποθέτηση των διαχωριστών στο έδαφος (βύσματα Φ10x50 και πλαστικά ούπα 12x95 ή όπου προβλέπει η κατασκευαστής), καθώς και η τοποθέτηση αυτών, στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Γ.7 ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙ (CPV: 348110-2-5) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα εμπόδια (κιγκλιδώματα) σχήματος ΠΙ θα τοποθετηθούν από τον Δήμο Θέρμης σε διάφορες θέσεις του οδικού δικτύου των κέντρων των οικισμών του Δήμου, όπου παρατηρείται παράνομη στάθμευση σχημάτων επί των πεζοδρομίων ή επί νησίδων ασφαλείας. Θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα κυκλικής διατομής, εξωτερικής διαμέτρου 60 χλστ. ($\pm 5\%$), πάχους 3 χλστ. Ο χαλυβδοσωλήνας θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα Θερμής 5235JR κατά EN 10025 και θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 10219. Η διαμόρφωση του σχήματος ΠΙ του κιγκλιδώματος θα πραγματοποιείται με κουρμπάρισμα του σωλήνα, χωρίς συγκαλλήσεις χρήση ειδικών εξαρτημάτων συναρμογής. Μετά τη διαμόρφωσή του, το κιγκλιδώματα θα βαφεί ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 1016 (Sulfur yellow) ή άλλη απόχρωση κίτρινου χρώματος, επιλογής της Υπηρεσίας. Το μήκος εκάστου κιγκλιδώματος θα είναι 1 μ.

Τα εμπόδια θα παραδοθούν σε δύο τύπους:

- για πάκτωση σε πεζοδρόμια ή άλλες θέσεις που κρίνεται απαραίτητο, με βάθος έμπηξης 30 εκ. και ύψος κιγκλιδώματος 80 εκ. περίπου πάνω από το έδαφος, και
- για στερέωση με βίδωμα επί του πεζοδρομίου, απότε στο κάτω μέρος των ορθοστατών θα έχουν συγκολληθεί πλάκες κατάλληλης διαμέτρου και ελάχιστου πάχους 6 χλστ., κυκλικής ή τετραγωνικής μορφής, που θα φέρουν αντίστοιχες οπές κατάλληλης διαμέτρου για την εφαρμογή αγκυρών, με διαμορφούμενο ύψος κιγκλιδώματος 80 εκ. πάνω από το έδαφος. Στην περίπτωση αυτή θα παραδίδονται επιπλέον και τα αντίστοιχα με τις οπές στερέωσης μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια Φ14x140 χλστ.

Τα εμπόδια θα παραδοθούν στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης ή στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Δ. ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ως άνω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/2016 και η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Θέρμης.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου είναι εγγεγραμμένες οι ακόλουθες πιστώσεις στους αντίστοιχους αναφερόμενους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Θέρμης για το έτος 2022:

ΚΑ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ	ΠΟΣΟ (€)
02.30.7135.017	Προμήθεια εμπόδιων για πεζοδρόμια	40.000,00
02.30.7135.019	Προμήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης	100.000,00

02.30.7135.020	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών	20.000,00
02.30.7135.021	Προμήθεια κώνων και καθρεπτών οδοσήμανσης	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	180.000,00

Η ποσότητα των υλικών που δεν θα τοποθετηθούν επιτόπου, θα παραδοθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας στην αποθήκη του εργοσταξίου του Δήμου Θέρμης.

Η τοποθέτηση των υλικών επιτόπου θα ολοκληρωθεί εξήντα (60) ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Θέρμη 21/03/2022

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μαρία Αυγέρου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θέρμη 21/03/2022

ΕΛΕΓΧΗΤΙΚΗ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Η.αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ
Πολιτικός Μηχανικός



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Πίνακας 1: Πληροφοριακές πινακίδες Π-17 και Π-18 για υπόδειξη αρχής και τέλους κατοικημένης περιοχής
- Πίνακας 2: Πληροφοριακές πινακίδες υπόδειξης ορίων Δήμου Θέρμης
- Εικόνα 1: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας (A.8.3 Αναλυτικής Προμέτρησης)
- Εικόνα 2: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας (A.8.4 Αναλυτικής Προμέτρησης)
- Εικόνα 3: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας (A.8.5 Αναλυτικής Προμέτρησης)
- Εικόνα 4: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας (A.8.6 Αναλυτικής Προμέτρησης)

Πίνακας 1: Πληροφοριακές πινακίδες Π-17 και Π-18 για υπόβαθρη αρχής και τέλους κατοικημένης περιοχής

Θέση: Οδός (διασταύρωση με)	Ιεράρχηση οδού (κατά ΓΠΣ)	Καδικός- Τύπος	Πινακίδα Εμβαδόν (τ.μ.)	Περιεχόμενο πινακίδας	Παρατηρήσεις
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΘΕΡΜΗ					
Θερμητική περιοχή (Μασσαρίδης)	Δημοποιητική οδός, Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	Θ.Ια: Γ-17 Θ.1β: Γ-18			Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού
Θέρμης-Παναράματος (Εκάρην/Ελευθερίας)	Δημοποιητική οδός: 29 Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	Θ.2α: Γ-17 Θ.2β: Γ-18			Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού
Καπετάν Χάλψα (οδός από Τριαντόνι) θ. Ταβάνη (ΕΟ 16)	Δημοποιητική οδός, Αστική αρτηρία, ΓΠΙ	Θ.3α: Γ-17 Θ.3β: Γ-18	0,68	Θέρμη Thermi	Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού. Π-17: Αντικαταστάσεις αφίσασμάνης Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού
Α. Κουμάτη (Χαράδρευρη ΕΟ Θεραπευτικής-Ν. Μουδανιών)	Δημοποιητική οδός: Αστική αυλαλεκτήρια, ΓΠ	Θ.5α: Γ-17 Θ.5β: Γ-18			
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΡΙΑΔΗ					
Αγροτεύον Πατέρων	Δημοποιητική οδός: 30 Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	ΤΙ.1α: Γ-17 ΤΙ.1β: Γ-18			Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού
Ηράκλιο Πολυτεχνείου (έξαδας) από Ν. Ραζεύδη (Μ. Μερκύρη)	Δημοποιητική οδός: Δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΝ	ΤΙ.2α: Γ-17 ΤΙ.2β: Γ-18	0,65	Τριάδη Triadi	Θα τοποθετηθούν μετα δρόμο σημείωσης του οικισμού
Πάγκου (έξαδος από Φράμαγα Θέρμης) (Άγιοι Παντελεήμονος)	Δημοποιητική οδός: Αστική συλλεκτήρια, ΓΠ	ΤΙ.3α: Γ-17 ΤΙ.3β: Γ-18			Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Ν. ΡΥΣΙΟ					
ΕπΟ 30 (έξαδος από ΕΟ Μουδανιών) (Αρτερούδη / Ανθέων)	Επαρχιακή οδός: 30 Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	ΝP.1α: Γ-17 ΝP.1β: Γ-18			Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού
ΕπΟ 30 (έξαδος από ΕπΟ 27)	Επαρχιακή οδός: 30 Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	ΝP.1α: Γ-17 ΝP.1β: Γ-18	0,82	N. Rysio N. Rysio	Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού
Εθνικής Αντιστοίχου (κάμπιας Αγριανής)	Δημοποιητική οδός: Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	ΝP.1α: Γ-17 ΝP.1β: Γ-18			

Πίνακας 1: Ηλιμησοφοριακές πινακίδες Π-17 και Π-18 για υπόδειξη αρχής και τέλους κατοικημένης περιοχής

[Πανέγγια]				
Θέση: Οδός (διασταύρωση με)	Ιεράρχηση οδού (κατά ΓΠΣ)	Κωδικός- Τύπος	Πινακίδα Εμβαδόν (τ.μ.)	Παρατηρήσεις
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΑ				
ΕΟ 16 (εισόδος από Γαλάτια) (Γηλέων)	Εθνική οδός διευθετέμενος απαραστατική αρτοποιεία, ΑΙΙ	Β.1α: Π-17 Β.1β: Π-18		Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού (γυκεριμένο ΓΠΣ)
ΕΟ 16 (εισόδος από Ν. Ραδινούσα) (Ανιάς Αναστασίας)	Εθνική οδός διευθετέμενος απαραστατική αρτοποιεία, ΑΙΙ	Β.2α: Π-17 Β.2β: Π-18		Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού (γυκεριμένο ΓΠΣ)
ΕπΟ 30 (εισόδος από Σουρωτή) (κόμβος σχολείων)	Επαγγελστική οδός 30 Κύρια υπερστοιχή συλλεκτήρια, ΓΙΙ	Β.3α: Π-17 Β.3β: Π-18	0,36	Π-17: Κατ ανακαταστάθει η συνομισθεσία και να παραμείνει το καθέτη πηγμα της υφιστάμενης πινακίδας (ιερός ναός) Π-18: Αντικαταστάση αφιστάμενης Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού (γυκεριμένο ΓΠΣ)
Επωαληπτίου Αϊ-Γιάννη (λόγο μετά τη Δαδιάλωση) Προφήτη Ηλία (Λιβαδίου)	Δημοτική οδός Αισιού συλλεκτήρια, ΓΙΙ Δημοτική οδός Αισιού συλλεκτήρια, ΓΙΙ	Β.4α: Π-17 Β.4β: Π-18 Β.5α: Π-17 Β.5β: Π-18		Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού (γυκεριμένο ΓΠΣ) Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού (γυκεριμένο ΓΠΣ)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ				
ΕπΟ 30 (εισόδος από Ταγηρόδες)	Επαγγελστική οδός 30 Κύρια υπερστοιχή συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΑΠ.1α: Π-17		Π-18 υποδοχεί Η Π-17 θα τοποθετηθεί στη θέση που είναι η υφιστάμενη (έχει αυτοκόλλητο)
ΕπΟ 30 (εισόδος από Βασιλική)	Επαγγελστική οδός 30 Κύρια υπερστοιχή συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΑΠ.2α: Π-17 ΑΠ.2β: Π-18	1,36	Θα τοποθετηθούν από θέσης των υφιστάμενων που έχει αποκαρφισθείν (γυκεριμένο ΓΠΣ)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ				
Δημοτική οδός 53 (εισόδος από Σουρωτή) (κόμβος γηπέδου)	Δημοτική οδός 53 Κύρια υπερστοιχή συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΑΔ.1α: Π-17 ΑΔ.1β: Π-18		Θα τοποθετηθούν στο δρόμο του οικισμού (πρόσφατη Νεώρεμπρη, στο ύψος του γηπέδου)
Δημοτική οδός 53 (εισόδος από Μονορηγόδο) (κόμβος περιφερειακής οδού)	Δημοτική οδός 53: Κύρια υπερστοιχή συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΑΔ.1α: Π-17		Π-18 υποδοχεί Η Π-17 θα τοποθετηθεί στη θέση της υφιστάμενης, που θα αποκαρφισθεί (πρόσφατη Νομήρη)
Οδός από Κ. Σχολάρι (δρός οικισμού)	Αγροτική οδός: Διευθετέμενα απερα- στοιχή συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΑΔ.1α: Π-17 ΑΔ.1β: Π-18	1,43	

Πίνακας 1: Πληροφοριακές πινακίδες Γ-17 και Γ-18 για υπόβαθρη αρχής και τέλους κατοικημένης περιοχής

(συνέχεια)					
Θέση: Οδός (διασταύρωση με)	Ιεράρχηση οδού (κατά ΠΠΣ)	Κωδικός- Τύπος	Πινακίδα	Εμβαδόν (τ.μ.)	Παρατηρήσεις
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΟΥΡΩΤΗ					
ΕπΟ 30 (είσοδος από Λιγά Παρασκευή, διεστραμμένη προς: Εγκεκριμένη)	Επαρχιακή οδός 30 Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	Σ.1α: Γ-17 Σ.1β: Γ-18			Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού (εγκεκριμένη Πολεοδομική μελέτη)
ΕπΟ 30 (είσοδος από Βασιλική, διεστρα- μμένη προς Ιωάννη Θεολόγου) Δημοσική οδός 53 (από Άγιο Αντώνιο)	Επαρχιακή οδός 30 Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	Σ.2α: Γ-17 Σ.2β: Γ-18	0,84		Θα τοποθετηθούν στο δρόμο επέκτασης του οικισμού (εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη) Π-17: Υπέργει. Να μετακυνθθεί ώστε να είναι οριακή. Π-18: Υπέργει.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ					
Δημοσική οδός 53 (από Άγιο Αντώνιο)	Δημοσική οδός 53 Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	M.1ας: Γ-17			Θα τοποθετηθεί στη γέφυρα αφιστάμενης που θα απομακρυνθεί
Οδός Μονοπηγαδο-Χρινή (είσοδος από ΠΕ Χαλκιδικής)	Δημοσική οδός Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	M.2ας: Γ-17 M.2β: Γ-18	1,19		Θα τοποθετηθούν στο δρόμο θέσης των αφισών μενού που θα απομακρυνθούν
Οδός Βετελιάδα-Μονοπηγαδο	Δημοσική οδός Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	M.3α: Γ-17 M.3β: Γ-18			Θα τοποθετηθούν στην είσοδο-έξοδο του οικισμού
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ					
ΕπΟ οδός 31 (είσοδος από ΕΟ 16) (κοινός γηγενέσσιος)	Επαρχιακή οδός 31 δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	Π.1α: Γ-17 Π.1β: Γ-18			Π-17: Να συντονιστούνται η συνημμετοχεία και να παραμετέλει το καθέτε ρήμα της υψηστήμενης πινακίδας (ερδίς γαός). Να μεταφερθεί στο δρόμο του οικισμού Π-18: Να απομακρυνθεί η μηχανική και η γέφυ- ρα τοποθετηθεί στο δρόμο του οικισμού
ΕπΟ 31 (είσοδος από Λιβάδι) (κοινός γηγενέσσιος οδού)	Επαρχιακή οδός 31 δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	Π.1α: Γ-17 Π.1β: Γ-18	1,01		Π-17: Να απομακρυνθεί η συνημμετοχή και η γέφ- υρα τοποθετηθεί στο δρόμο του οικισμού σε δίση που να είναι αριστή από τους σεργιάδες Π-18: Να απομακρυνθεί στο δρόμο του οικισμού

Πίνακας 1: Ηλιοφοριακές πυκνώσεις Π-17 και Π-18 για υπόδειξη αρχής και τέλους κατουκημένης περιοχής

[συνέχεια]					
Θέση: Οδός (διασταύρωση με)	Ιεράρχηση οδού (κατά ΠΣ)	Πινακίδα	Εμβαδόν (τ.μ.)	Περιεχόμενο πινακίδας	Παρατηρήσεις
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΙΒΑΔΙ	Εποχιακή οδός 31 (είσαστος από Πηριστρέφ) Διεπεριφερεύουσα υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ	Λ.1β: Π-18	0,57	Λιβάδι Livadi	Π-17: Υψηλός. Εποχιακή υπάρχει και μάτι στη διασταύρωση «Καλος» (λίθιστες κ.λπ.) που έχει υφασμάτικη και συγκοχληληγτική πρέπει να απομαρτυρινθεί. Π-18: Θεο τοποθετηθεί στην απέναντι γραμμή του δρόμου με την υφασμάτιμη Π-17
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΛΑΚΚΙΑ	Δημοτική οδός 31 (είσαστος Αστικής από ΕΟ 16) Δημοτική οδός 31 Διεπεριφερεύουσα υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΑΚ.1α: Π-17	0,51	Λασκιά Lakkia	Π-17: Να αντικατασταθεί η υφασμάτιμη και να μην πάσι κοντά στον αικιούρο Π-18: υπάρχει με ένα αυτοκόλλητο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΤΡΙΛΟΦΟΣ	Εποχιακή οδός 29 (είσαστος από ΕΟ 27, διασταύρωση με Ν. Αλεξανδρού) Δημοτική οδός Τριλοφος Καρδία (κειμένος με ΕΟ 29) Περιοδικός (Επεριβίωση)	Εποχιακή οδός 29 Υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ Δημοτική οδός: Διεπεριφερεύουσα υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ Δημοτική οδός: Διεπεριφερεύουσα υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΤΡ.1α: Π-17 ΤΡ.1β: Π-18 ΤΡ.2α: Π-17 ΤΡ.2β: Π-18 ΤΡ.3α: Π-17 ΤΡ.3β: Π-18	Τριλοφος Trilofos	Π-17: Αντικατασταθεί η υφασμάτιμη Π-18: Αντικατασταθεί η υφασμάτιμη (κειμένο) κ.λπ.) Π-17: Αντικατασταθεί η υφασμάτιμη (διαπολιτική) Π-18: υπάρχει
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΛΑΓΙΑΡΙ	Εποχιακή οδός 28 (είσαστος από ΕΟ 27) Εποχιακή οδός 28 Υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ Εποχιακή οδός 28 (είσαστος από Επανούσι) Περιοδικός (αρχή βράματος)	Εποχιακή οδός 28 Υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ Δημοτική οδός: Υπερρεποτική συλλεκτήρια, ΓΙΙ Δημοτική οδός: Αστική συλλεκτήρια, ΓΙΙ	ΤΡ.1α: Π-17 ΤΡ.2α: Π-17 ΤΡ.2β: Π-18 ΤΡ.3α: Π-17 ΤΡ.3β: Π-18	Πλαγιάρι Plagiari	Π-17: Αντικατασταθεί η υφασμάτιμη (ε.Δήμους Μικρας κ.λπ.) Π-18: Υψηλός

Πίνακας 1: Πληροφοριακές πινακίδες Γ-17 και Γ-18 για υπόβαθρη αρχής και τέλους καποιων ηγέτων περιοχής

(συνέχεια)				
Θέση: Οδός (διασταύρωση με)	Ιεράρχηση οδού (κατά ΠΣ)	Κωδικός- Τύπος	Πινακίδα	Παρατηρήσεις
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΑ			Εμβαδόν (τ.μ.)	Περιεχόμενο πινακίδας
Οδός Ν. Ρήγο-Καρδιά (όριο σικελιών)	Δημοτική οδός Δευτερεύουσα υπερστατική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	KP-1α: Γ-17 KP-1β: Γ-18		Καρδιά Kardia
Οδός Τρίλοφος-Καρδιά (καλλιθέας)	Δημοτική οδός Δευτερεύουσα υπερστατική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	KP-2α: Γ-17 KP-2β: Γ-18	0,72	Γ-17: σημειαζόμενη υψηλότερη [κατιμάδη] Μέρες κλπ. Γ-18: υπόρρεια
Καρατάσου	Δημοτική οδός Δευτερεύουσα υπερστατική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	KP-3α: Γ-17		
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ				
Λεωφ. Κωνσταντίνου Πανέρη (Είσοδος Κ. Σχολαρίου από ΕΟ Μαυρανάνα)	Δημοτική οδός Δευτερεύουσα υπερστατική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	KZ-1α: Γ-17 KZ-1β: Γ-18		Γ-17: Να ανακατασταθεί η υψηλότερη Π-18: υπόρρεια με ένα σημειολόγητο
Λεωφόρος ΩΚΙ (δρόμος Χαϊδαρίας)	Δημοτική οδός Δευτερεύουσα υπερστατική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	KZ-2α: Γ-17 KZ-2β: Γ-18	0,99	Κ. Σχολάρι K. Scholari
Ζοφοσλή Βενιζέλου (Μητρώονταλνας)	Δημοτική οδός Αισική οιδικετήρια, ΓΠΙ	KZ-3α: Γ-17 KZ-3β: Γ-18		
ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ				
Είσοδος Α. Σχολαρίου	Δημοτική οδός Δευτερεύουσα υπερστατική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	AZ-1α: Γ-17 AZ-1β: Γ-18	0,99	Α. Σχολάρι A. Scholari

Πίνακας 2: Πληροφοριακές πινακίδες υπόδειξης αρίστων Δήμου Θέρμης


Θέση: Οδός (διασταύρωση με)	Ιεράρχηση οδού (κατά ΓΠΣ)	Κωδικός- Τύπος	Πινακίδα	Εμβαδόν (τ.μ.)	Περιεχόμενο πινακίδας	Παρατηρήσεις
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΑ						
ΕΟ Θεοφανοκοιτη-Πολυγύρου Οριο με Δήμο Ανθεμίουντα	Εθνική οδός 16 Διευτερεύουσα υπεραστική αστριώ. ΑΙΙ	A.1 B.1	2,0	 Εθνική οδός 16 Διευτερεύουσα υπεραστική αστριώ. ΑΙΙ MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Welcome! Διημετρίου Ιωάννης MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Have a nice trip!		
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΛΙΒΑΔΙ	Δημοτική οδός Διευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια. ΓΙΙ	A.2 B.2	1,13	 Δημοτική οδός Διευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια. ΓΙΙ MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Have a nice trip!		
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ						
Οδός Μονοπήγαδο- Κρήνη Οριο με Δήμο Νέας Προποντίδας	Δημοτική οδός Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια. ΓΙΙ	A.3 B.3	1,13	 Δημοτική οδός Κύρια υπεραστική συλλεκτήρια. ΓΙΙ MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Have a nice trip!		
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ						
ΕΟ Θεοφανοκοιτη-Ν. Ημαδραίων (ΕΟ Νέα Διαγώνων) Οριο με Δήμο Νέας Προποντίδας	Εθνική οδός Κύρια υπεραστική αριστερά. ΑΙ	A.4 B.4	2,0	 Εθνική οδός Κύρια υπεραστική αριστερά. MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Welcome! Διημετρίου Ιωάννης MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Have a nice trip!		
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΑΓΑΡΙ	 Διημετρίου Ιωάννης Επανομής Οριο με Δήμο Θερμαϊκού (ΕΠΟ 26)					
ΕπΟ Θεοφανοκοιτη-Ν. Ημαδραίων (ΕΠΟ 27)	Επορχυστή οδός 28 Υπεραστική συλλεκτήρια. ΓΙΙ	A.5 B.5	1,13	 Επορχυστή οδός 28 Υπεραστική συλλεκτήρια. MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Have a nice trip!		
ΑΠΟΙΔΗΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΙΔΗΣΤΗΡΙΟΥ						
ΕπΟ Θεοφανοκοιτη-Ν. Ημαδραίων (ΕΠΟ 27)	Επορχυστή οδός 27 Υπεραστική συλλεκτήρια. ΓΙΙ	A.6 B.6	1,13	 Επορχυστή οδός 27 Υπεραστική συλλεκτήρια. MUNICIPALITY OF THERMI Δικόνες Κάτιας! Have a nice trip!		

Πίνακας 2: Πληροφοριακές πινακίδες υπόδειξης ορίων Δήμου Θερμού

Θέση: Οδός (διασταύρωση με)	Ιεράρχηση οδού (κατά ΓΠΣ)	Πινακίδα			Παραπρήσεις
		Κωδικός- Τύπος	Εμβαδόν (τ.μ.)	Περιεχόμενο πινακίδας	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΗ					
Θέρμης-Χαράλδου Όριο με Δήμο Πιλαίας-Χορωπάτη	Δημοτική οδός, κύρια υπερστατική συλλεκτήρια, ΓΠΙ	A.7 B.7	1,13	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Λαζαρίδη Καλαμάτας MUNICIPALITY OF THESSALY Συλλεκτήρια Λαζαρίδη - Welcome!	Απομάκρυνση υφιστάμενων
ΕΟ Θεοφαλονίκες-Ν. Μουδανιών (ΕΟ Νέας Νιφάδωνιος) Όριο με Δήμο Πιλαίας-Χορωπάτη	Εθνική οδός, κύρια υπερστατική αστροφύλαιο, ΑΙ	A.9 B.9	2,0	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΛΛΑΣ Welcome! - ΕΛΛΑΣ	Απομάκρυνση υφιστάμενης και νεωρεύσης της Α.9
ΕΟ Αεροδρομίου [ΕΟ 67] Όριο με Δήμο Πιλαίας-Χορωπάτη	Εθνική οδός 67 κύρια υπερστατική αστροφύλαιο, ΑΙ	A.8 B.8	1,13	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΛΛΑΣ Welcome! - ΕΛΛΑΣ	Απομάκρυνση υφιστάμενης και τοποθέτηση της Α.8



Εικόνα 1: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας
(A.8.3 Αναδυτικής Προμετρητικής)




Εικόνα 2: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας
(A.8.4 Αναδυτικής Προμετρητικής)



Εικόνα 3: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας
(A.8.5 Αναδυτικής Προμετρητικής)



Εικόνα 4: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας
(A.8.6 Αναδυτικής Προμετρητικής)



Εικόνα 5: Μορφή, διαστάσεις και περιεχόμενο πινακίδας Πολιτικής Προστασίας
(A.8.7 Αναδυτικής Προμετρητικής)